

Phaser® 6500 ve  
WorkCentre™ 6505  
A4  
Renkli Yazıcı ve Renkli Çok  
İşlevli Yazıcı



Xerox® Phaser® 6500 Renkli Yazıcı ve  
WorkCentre™ 6505  
Renkli Çok İşlevli Yazıcı  
Kolay yöntemle doğru renkler



# Phaser® 6500 Renkli Yazıcı ve WorkCentre™ 6505 Renkli Çok İşlevli Yazıcı

**Günümüzün iş temposu için doğru çözüm.** Yoğun iş ortamınız için, işini yapan, olağanüstü baskı kalitesi, benzersiz basitlik sunan ve bir çok değeri barındıran bir renkli cihaz gerekir. Phaser 6500 ve WorkCentre 6505 ile tanışın.



## İşiniz için gerekli olan renkler

Phaser 6500 renkli yazıcı ve WorkCentre 6505 renkli çok işlevli yazıcı, önemli dokümanlarınıza güçlü, renkli bir vurgu kazandırır.

- **Mükemmel baskı kalitesi.** 600 × 600 × 4 dpi'ya kadar baskı çözünürlüğü, yazdırılan dokümanlarınızın ayırt edilmesini ve dikkat çekmesini sağlar.
- **True Adobe® PostScript® 3™.** Her zaman parlak, gerçek renkler ve üstün grafiklere sahip hassas baskı sonuçlarına güvenebilirsiniz.
- **Gelişmiş toner teknolojisi.** Xerox'a özel EA Toner, eşit boyut ve şekil için tasarlanmış, üstün renk ayrıntısı ve çizgi tanımı, keskin ve net metinler üreten partiküller kullanıyor.
- **Her zaman doğru renkler.** PANTONE® Renk onaylı solid renk benzetimleri ve Xerox renk düzeltme teknolojisi, beklentilerinizi karşılayan sonuçlar sağlar.

## Yardıma etmeye hazır mısınız?

Phaser 6500 ve WorkCentre 6505'i, bir kullanıcıyı ve küçük çalışma ekiplerini destekleyen renkli cihazlar olarak tasarladık.

- **Yazdırın ve işinize devam edin.** 23 say/dak'ya kadar renkli ve siyah beyaz yazdırma hızları ile hızlı şekilde çalışın.
- **Daha fazla kişi için daha fazla üretkenlik.** Dahili ağ bağlantısı ve PC, Macintosh ve Linux gibi karışık kullanıcı ortamlarına bağlanabilirlik özellikleriyle bağlayın ve çalışmaya başlayın.
- **Kolay yönetim.** Xerox CentreWare® IS ile bilgisayarınızın tarayıcısından uzak cihaz yönetimini kolayca idare edin.
- **Renkli toneriniz mi bitti?** Siyahla Çalış özelliğimiz sayesinde renkli toneri değiştirmeye kadar yazdırmayı siyah beyaz sürdürebilirsiniz.
- **Tüm endişelerinizi bir kenara bırakın.** Standart iki yıl garanti.

## Çevreye yük olmaz

Phaser 6500 ve WorkCentre 6505, günümüzün çevre gereksinimlerini karşılamanıza yardımcı olur.

- **Daha fazla yazdırın, daha az tüketin.** İster manuel iki taraflı yazdırmayı seçin ister otomatik çift taraflı yazdırmaya yükseltin, maliyetleri ve çevreye olan etkiyi azaltarak kağıttan tasarruf edersiniz.
- **Yalnızca toner kartuşları.** En düşük miktarda ambalaj kullanan toner kartuşlarımız, entegre yazdırma kartuşları kullanan çoğu rakip renkli cihaza göre %80 daha az ambalaj atığı sağlar.
- **Mükemmel alan tasarrufu.** Her iki cihaz da daha az alan kaplar ve ister masa üstünde ister paylaşılan bir konumda tipik bir iş yeri için daha kolay entegrasyon sağlar.
- **Sessiz iş ortağı.** Yoğun ofisleri daha az etkilemek için ekstra sessiz çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
- **Bir araya getirin ve alandan kazanın.** Özellik dolu WorkCentre 6505 çok işlevli yazıcı, birden fazla işlevi tek bir aygıtta bir araya getirerek enerji ve sarf malzemesi maliyetlerinden tasarruf sağlar.


### Phaser® 6500 Hakkında Kısaca

- 23 say/dak'ya kadar renkli ve siyah beyaz yazdırma
- 600 × 600 × 4 dpi
- İsteğe bağlı otomatik iki taraflı yazdırma\*
- Güçlü 400 MHz işlemci
- Sağlam 40.000 sayfa/ay görev döngüsü
- 256 MB bellek, 768 MB'a genişletilebilir
- İlk sayfa çıktı süresi; 13 saniye renkli, 12 saniye siyah beyaz

\* DN yapılandırmasında standart



GxDxY:  
404 × 426 × 416 mm



**Üretkenliğe ivme kazandırın.** WorkCentre 6505 renkli çok işlevli yazıcı, Phaser 6500'te bulunan sıra dışı yazdırma performansını temel alarak günlük ofis görevlerinizi hiç olmadığı kadar verimli hale getirmek için tasarlanmış bir çok güçlü üretkenlik aracı sunuyor.

1

WorkCentre 6505, aygıt ayarlarını yapılandırmak ve işleri programlamak için sezgisel bir ön panel içeriyor.

2

35 yapraklık otomatik doküman besleyici, 139,7 x 139,7 mm ile 216 x 356 mm arasındaki ortamları işleyebiliyor.

3

Ön tarafta yer alan bir USB bağlantı noktası, kullanıcıların herhangi bir USB bellek aygıtına/ aygıtından hızlı şekilde tarama/yazdırma yapmasını sağlar.

4

Güçlü tarama yetenekleri arasında E-postaya Tarama, Ağ Taraması, Optik Karakter Tanıma (OCR) da dahil Doğrudan Uygulamalara Tarama ve USB belleğe tarama da yer alıyor.

5

Standart kopya özellikleri Kimlik Kartı Kopyalama, N-up, otomatik sığdırma, klonlama, harmanlama vb. içeriyor.

6

LAN Faks özelliğini kullanarak ağdan faks gönderin ya da hızlı çevirme, uzaktan alma ve faks yayınlama gibi tam walkup faks özelliklerinden yararlanın.

7

533 MHz standart işlemci ve 256 MB bellek (768 MB'a genişletilebilir) sayesinde WorkCentre 6505, grafik, fotoğraf ve tablolar içeren sürekli bir sayfa akışı bile olsa ağır iş yüklerinin üstesinden kolayca geliyor.

8

İsteğe bağlı 250 yapraklık kağıt kaseti, kapasiteyi 500 yaprağa yükseltiyor; bir top kağıt yüklemek için yeterli.



### WorkCentre™ 6505 Hakkında Kısaca

- 23 say/dak'ya kadar renkli ve siyah beyaz yazdırma
- 600 x 600 x 4 dpi
- İsteğe bağlı otomatik iki taraflı yazdırma\*
- Güçlü 533 MHz işlemci
- Sağlam 40.000 sayfa/ay görev döngüsü
- 256 MB bellek, 768 MB'a genişletilebilir
- İlk sayfa çıktı süresi; 12 saniye renkli ve siyah beyaz

\*DN yapılandırmasında standart



Kopyalama / Yazdırma / Tarama / Faks / E-posta



A4



23 say/dak

GxDxY:  
430 x 544 x 584 mm



# Phaser® 6500 ve WorkCentre™ 6505

	Phaser 6500N	Phaser 6500DN	WorkCentre 6505N	WorkCentre 6505DN
<b>Hız</b>	23 say/dak'a kadar renkli ve siyah beyaz			
<b>Görev Döngüsü</b>	En fazla 40.000 sayfa / ay <sup>1</sup>			
<b>Kağıt İşleme</b> Kağıt girişi	Standart	-		<b>Otomatik Doküman Besleyici (ADF):</b> 35 yaprak: Özel Boyutlar: 139,7 x 139,7 mm ila 216 x 356 mm
		-		<b>Manuel Besleme Yuvası:</b> 1 yaprak; Özel boyutlar: 76 x 127 mm ila 216 x 356 mm
		-		<b>Kaset 1:</b> 250 yaprak; Özel boyutlar: 76 x 127 mm ila 216 x 356 mm
	İsteğe bağlı	-		<b>Kaset 2:</b> 250 yaprak; Özel boyutlar: 148 x 210 mm ila 216 x 356 mm
Kağıt çıktısı	150 yaprak aşağı dönük			
Otomatik iki taraflı yazdırma	İsteğe bağlı	Standart	İsteğe bağlı	Standart
<b>Baskı</b> İlk sayfa çıkış süresi	En hızlı 13 saniye renkli / 12 saniye siyah beyaz		En hızlı 12 saniye renkli / 12 saniye siyah beyaz	
Çözünürlük (maks)	600 x 600 x 4 dpi'ya kadar			
İşlemci	400 MHz		533 MHz	
Bellek (std / maks)	256 MB / 768 MB			
Bağlanabilirlik	USB 2.0, 10/100 Base-TX Ethernet			
Sayfa tanımlama dilleri	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 6 emülasyonu			
Yazdırma özellikleri Standart	PANTONE® Renk onaylı solid renk benzetimleri, N-up, Sayfaya sığdırma, Kitapçık yazdırma, Boş sayfaları atlama, Renkli toner bittiğinde siyahla çalışmaya devam, Kapaklar/Ayrıncılar <sup>2</sup> , Poster yazdırma <sup>2</sup> , Filigranlar <sup>2</sup> , Yardımcı grafikler <sup>2</sup> , Afiş yaprakları <sup>2</sup> , Taslak modu <sup>2</sup>			
	İsteğe bağlı <sup>3</sup>	Güvenli yazdırma, Prova yazdırma, Kişisel yazdırma, Kayıtlı yazdırma, RAM harmanlama		
<b>Kopyalama</b> İlk kopya çıkış süresi	-		Renklide 13 saniyeye kadar hızlı / 12 saniye siyah beyaz	
Kopyalama çözünürlüğü	-		600 x 600 dpi	
Kopyalama özellikleri	-		1 taraflı – 2 taraflı kopyalama <sup>4</sup> , Küçültme/büyütme (% 25- % 400), N-up kopyalama, Otomatik sığdırma, Klonlama, Harmanlama, Kimlik Kartı Kopyalama, Kenar silme	
<b>Faks</b> Faks özellikleri <sup>5</sup>	-		MH/MR/MMR/JBIG/JPEG sıkıştırması ile 33,6 Kbit/sn, Güvenli faks alma <sup>4</sup> , Daha açık/daha koyu, Çaçırma, Uzaktan alma (harici telefon ile), İstenmeyen faks koruması, Faks iletme, Gecikmeli gönderme, Yayın, Adres defteri (en fazla 200 hızlı çevirme, 6 grup çevirme), 400 x 400 dpi'ya kadar çözünürlük, LAN Faks (Gönderme)	
<b>Tarama</b> Tarama hedefleri	-		E-postaya tarama (yerel adres defteri ya da LDAP entegrasyonu), FTP (sunucu) ve SMB (sunucu ya da bilgisayar) üzerinden ağa tarama, OCR, USB Bellek aygıtı dahil Uygulamalara Doğrudan Tarama	
Tarama özellikleri	-		1200 x 1200 dpi çözünürlüğe kadar, 24-bit renkli / 8-bit gri tonlamalı, PDF / JPEG / TIFF (tek ve çok sayfa) / XDW	
<b>Güvenlik</b>	Güvenli HTTPS (SSL), IPsec, 802.1x Kimlik Doğrulaması, IPv6, SNMPv3, Denetim Günlüğü, IP Filtreleme			
<b>Garanti</b>	İki yıl garanti			

<sup>1</sup> Bir ay içinde beklenen en yüksek iş hacmi kapasitesi. Düzenli bir temelde sürdürülmesi beklenmez; <sup>2</sup> PCL sürücüsü aracılığıyla erişilir; <sup>3</sup> İsteğe bağlı 512 MB bellekli Üretkenlik Kiti gerektirir; <sup>4</sup> DN modeli ya da isteğe bağlı çift taraflı yazdırma birimi gerektirir; <sup>5</sup> Analog telefon hattı gerektirir

## Aygıt Yönetimi

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, PrintingScout™, E-posta uyarıları, Apple® Bonjour

## Yazdırma Sürücülleri

Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7; Mac OS® sürüm 10.5 ve üstü; Linux, Xerox Genel Yazdırma Sürücüsü®, Xerox Mobile Express Driver™

## Ortam İşleme

Otomatik Doküman Besleyici\*\*: 50 – 125 g/m<sup>2</sup>; Manuel Besleme Yuvası ve Kasetler: 60 – 216 g/m<sup>2</sup>; Ortam türleri: Düz kağıt, parlak, kartvizitler, zarflar, etiketler, kart stoğu

## Çalışma Ortamı

Sıcaklık: Saklama: -20° ila 40°C; Çalışma: 10° ila 32°C; Nem: % 10 ila % 85; Ses basınç seviyeleri: 6500: Yazdırma (Gelişmiş): 53 dB(A), Bekleme: 25 dB(A); 6505: Yazdırma (Gelişmiş): 52 dB(A), Bekleme: 22 dB(A); S es gücü seviyeleri: Yazdırma (Gelişmiş): 6500: 6,73 B, Bekleme: 3,86 B; 6505: 6,63 B, Bekleme: 3,65 B; İsinma süresi (uyku modundan): 31 saniyeye kadar hızlı

## Elektrik özellikleri

Güç: 110-127 VAC, 50/60 Hz ya da 220-247 VAC, 50/60 Hz; Güç tüketimi: 6500: Bekleme: 55 W, Yazdırma: 375 W, Uyku: 15 W; 6505: Bekleme: 65 W, Yazdırma: 425 W, Uyku: 18,4 W; ENERGY STAR® nitelikli

## Boyutlar (GxDxY)

6500N/DN: 403,5 x 425,5 x 415,6 mm; Ağırlık: 6500N: 18,2 kg; 6500DN: 19,4 kg; 250 yapraklık besleyici: 400 x 457 x 107 mm; Ağırlık: 4,4 kg; 6505N/DN: 430 x 544,2 x 584,4 mm; Ağırlık: 6505N: 28,4 kg; 6505DN: 29,6 kg; 250 yapraklık besleyici: 419,2 x 518 x 107 mm; Ağırlık: 4,5 kg

## Sertifikalar

FCC Bölüm 15, Sınıf B, FCC Bölüm 686, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2. Basım, Düşük Voltaj Direktifi (2006/95/EC), EMC Direktifi (2004/108/EC) ve R&TTE Direktifi (1999/5/EC) 6 için geçerli CE İşareti, GOST, NOM, GS İşareti, Citrix Ready, Kısmı 508 (küçük istisnalarla uyumludur), ENERGY STAR® nitelikli

## Sarf malzemeleri

Yüksek Kapasiteli Yazdırma Kartuşları\*:

Siyah: 3.000 std. sayfa 106R01604  
Cam göbeği: 3.000 std. sayfa 106R01601  
Macenta: 2.500 std. sayfa 106R01602  
Sarı: 2.500 std. sayfa 106R01603

Standart Kapasiteli Yazdırma Kartuşları\*:

Cam göbeği: 1.000 std. sayfa 106R01598  
Macenta: 1.000 std. sayfa 106R01599  
Sarı: 1.000 std. sayfa 106R01600

## Seçenekler

Phaser 6500 için 250 yapraklık besleyici 097S04070  
WorkCentre 6505 için 250 yapraklık besleyici 097S04264  
Üretkenlik Kiti 097S04269  
Çift taraflı yazdırma kiti 097S04069  
Kablosuz ağ bağdaştırıcısı  
– Avrupa güç dönüştürücüsü\*\* 097S03741

\* Ortalama standart sayfa. ISO/IEC 19798'e göre Bildirilen Verim. Verim, görüntü, alan kapsamı ve yazdırma moduna göre değişir.

\*\* Danimarka ve İsviçre'de kullanılmaz

www.xerox.com.tr

